

Halotex® Säkerhetsväv Luft- & ångspärr

PRODUKTFAKTA

Tjocklek:	0,20 mm
Format:	2,73 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	$S_d \geq 40 \text{ m} / Z: \geq 1,6 \cdot 10^6 \text{ s/m}$
Material:	Väv av HD-polyeten belagd med film av LD-polyeten



PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG



DIFFUSIONSTÄT

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SVANENS
Husproduktportal



Användningsområde

För vindsbjälklag används Halotex® Säkerhetsväv. Väven har samma egenskaper som traditionell luft- och ångspärr och klarar kraven på genomträngningssäkerhet med god marginal. Produkten är UV-skyddad för att klara kraven under byggtiden. Tejpa samtliga skarvar med Halotex® Byggtätningstejp.

Artikelnr	Benämning	Format	Vikning	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50521011	Luft- & ångspärr Halotex® Säkerhetsväv	2,73 x 25 m	Planrulle	100 rlr	11,5 kg	7392154521016

Dagspris: Kontakta kundsupport för aktuell prisuppgift, tel: 042-33 40 60, order@mataki.com